

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru

Плиты газовые настольные 4 горелки

Плита газовая 4 горелки Angelo Po 1N0FA

Плита газовая 4 горелки серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Газовая мощность 28 кВт.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	68



Плита газовая 4 горелки Angelo Po 1N0FAA

Плита газовая настольная 4 горелки серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown.

Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	70



Плита газовая 4 горелки Angelo Po 1N0FAD

Плита газовая настольная 4 горелки серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	68



Плита газовая 4 горелки Angelo Po 1T0FAA

Плита газовая настольная 4 горелки серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown.

Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Газовая мощность 34 кВт.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	70



Плита газовая 4 горелки Angelo Po 1T0FAD

Плита газовая 4 горелки серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	68



Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1FAAG

Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1FADG

Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Съёмные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения,

отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1FAG

Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Съёмные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали AISI430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1FAAG

Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали AISI430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1FADG

Плита газовая напольная 4 горелки с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Съёмные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1FAG

Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Съёмные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали Aisi430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160

Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1FAG

Плита газовая 4 горелки с газовым духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Съёмные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый статический духовой шкаф с корпусом из нержавеющей стали AISI430 со съёмными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.001
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1FAAGV

Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съёмными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1FADGV

Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съемными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом Angelo Po 1N1FAGV

Плита газовая напольная, 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Съемные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съемными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1FAAGV

Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съёмными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1FADGV

Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съёмные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок. Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съёмными направляющими и термостатом.

Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом Angelo Po 1T1FAGV

Плита газовая напольная 4 горелки с конвективным газовым духовым шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000. Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Газовый конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI430 со съемными направляющими и термостатом. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.1
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с электрическим духовым шкафом Angelo Po 1N1FAAE

Плита газовая 4 горелки с электрическим духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Электрический статический духовой шкаф из нержавеющей стали Aisi 430 со съемными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5.4
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	155
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с электрическим духовым шкафом Angelo Po 1N1FAE

Плита газовая 4 горелки с электрическим духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Электрический статический духовой шкаф из нержавеющей стали Aisi 430 со съемными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5.4
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с электрическим духовым шкафом Angelo Po 1T1FAAE

Плита газовая 4 горелки с электрическим духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Электрический статический духовой шкаф из нержавеющей стали Aisi 430 со съемными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5.4
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	155
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорок	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с электрическим духовым шкафом Angelo Po 1T1FAE

Плита газовая напольная 4 горелки с электрическим духовым шкафом (статический нагрев) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown. Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Электрический статический духовой шкаф из нержавеющей стали Aisi 430 со съемными направляющими и термостатом, Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5.4
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с электрическим конвективным шкафом Angelo Po 1N1FAAEV

Плита газовая 4 горелки с электрическим конвективным шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм. Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна. Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI 430, съемные направляющие, термостат для контроля температуры. Внутренний формат духового шкафа GN2/1. Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая 4 горелки с электрическим конвективным шкафом Angelo Po 1T1FAAEV

Плита газовая 4 горелки с электрическим конвективным шкафом (2 вентилятора) серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Разборные горелки, 2-х кольцевая горелка double crown. Регулирование подачи газа краном.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени. Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Конвектомат с 2-мя вентиляторами из нержавеющей стали AISI 430, съемные направляющие, термостат для контроля температуры. Внутренний формат духового шкафа GN2/1.

Противни не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8
Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	150
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	напольная
Наличие духового шкафа	да
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	160



Плита газовая настольная 4 горелки Angelo Po 1T0FA

Плита настольная газовая 4 горелки серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм.

Верхняя решетка для установки посуды и корпуса горелок из эмалированного чугуна.

Съемные горелки с double и single crown.

Пилотная контрольная горелка и термодатчик горения, отключающий подачу газа в случае перерыва подачи или заливания пламени.

Рабочая поверхность с выштампованными углублениями для горелок.

Газовая мощность 28 кВт.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	100
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	68
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	80
Высота, см.	25
Вес нетто, кг.	58
Количество конфорок	4
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4
Вес брутто, кг	68



Плита газовая настольная с 4 конфорками Angelo Po 1G0FA0

Плита газовая открытая с 4 конфорками, диаметр конфорки 3x110мм (по 6 кВт) с пламенем типа "двойная корона" и 1x80 мм (4 кВт) с однорядным пламенем без духового шкафа - функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года).

Горелки водонепроницаемы и прессформированы.

Горелки, их верхние части и подставки для сковород из чугуна RAAF в черном цвете с покрытием против пригорания и ржавчины.

Максимальная температура нагрева на пластине 400 градусов Цельсия.

Термостатический клапан с пилотом, термопарой и пьезоэлектрическим воспламенением.

Контролер температуры от 160 до 280 градусов Цельсия.

Перед покупкой необходимо уточнить тип газа для конкретного экземпляра плиты.

Стенд поставляется отдельно.

Технические характеристики:

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Количество конфорок	4
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4



Плита газовая настольная с 4 конфорками 1G0FA0



Плита газовая открытая с 4 конфорками, диаметр конфорки 3x110мм (по 6 кВт) с пламенем типа

"двойная корона" и 1x80 мм (4 кВт) с однорядным пламенем без духового шкафа - функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года).

Горелки водонепроницаемы и прессформированы.

Горелки, их верхние части и подставки для сковород из чугуна RAAF в черном цвете с покрытием против пригорания и ржавчины.

Максимальная температура нагрева на пластине 400 градусов Цельсия.

Термостатический клапан с пилотом, термопарой и пьезоэлектрическим воспламенением. Контролер температуры от 160 до 280 градусов Цельсия.

Перед покупкой необходимо уточнить тип газа для конкретного экземпляра плиты.

Стенд поставляется отдельно.

Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	24
Количество конфорок	4
Глубина, см	70
Подключение	газовое
Установка	настольная
Наличие духового шкафа	нет
Вид конфорки	газовая горелка
Количество зон нагрева	4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru