

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru

Ванны моечные 1-секционные

Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 29*40*20 см с каркасом из нержавеющей стали Angelo Po 0G1L

Ванна моечная со стендом из нержавеющей стали AISI 304 функциональный элемент линии Gamma (модель 2018 года).

Одно гнездо расположено по центру.

Емкость ванны 290*400*200 мм.

Нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

В комплект поставки входит пластмассовый сифон.

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	35
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	70



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 29x40x20см с каркасом из нержавеющей стали Angelo Po 0N1L

Ванна моечная напольная серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Одна ванна размером 29x40x20 (в) см.

С отверстием от перелива и сифоном.

Можно дополнить смесителем, CEMTV или CEGTV.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	45
Высота упаковки, см.	5.5
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	75
Вес нетто, кг.	42
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Вес брутто, кг	43



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 29x40x20см с каркасом из нержавеющей стали Angelo Po 0T1L

Ванна моечная серии ICON9000.

Корпус и несущая рама изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Одна ванна размером: 29x40x20 (в) см.

С отверстием от перелива и сифоном.

Можно дополнить смесителем, CEMTV или CEGTV.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	102
Ширина упаковки, см.	45
Высота упаковки, см.	5.5
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	92
Ширина, см.	40
Высота, см.	75
Вес нетто, кг.	42
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Вес брутто, кг	43



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 40*50*24 Angelo Po 12L14DL

Ванна моечная с одним гнездом и с поверхностью для сушки из нержавеющей стали AISI 304.

Одна ванна.

Раковина размером 40*50*24 см.

Все углы закруглены для простой очистки.

Моечная ванна располагается слева.

Дренажное отверстие расположено справа.

Есть отбортовка рабочей поверхности.

Полка с дверьми из нержавеющей стали и расположена на высоте 180 мм от пола.

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках- трубах диаметром 50 мм из нержавеющей стали AISI 304.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	50
Высота упаковки, см.	75
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм. Высота, на которой осуществляется подключение, 49 см.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Вес нетто, кг.	28
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	70
Вес брутто, кг	30



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 40*50*24 см с каркасом из нержавеющей стали Angelo Po 12L14SL

Ванна моечная с одним гнездом и с поверхностью для сушки из нержавеющей стали AISI 304, расположенной слева.

Посудомоечная машина размером 60*61*82 см может устанавливаться под левым крылом.

Все углы закруглены для простой очистки.

Цельноштампованная моечная ванна размером 40*50*24 см располагается справа.

Отбортовка рабочей поверхности высотой 6 см.

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках- трубах диаметром 50 мм из нержавеющей стали AISI 304.

Дополнительно поставляются смесители

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	124
Ширина упаковки, см.	47
Высота упаковки, см.	76
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	70
Вес брутто, кг	27



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 40*50*25 Angelo Po VS0612C

Ванна моечная с одним штампованным гнездом, с левым дренажом, с отбортовкой, без станда.

Ванна моечная из нержавеющей стали AISI 304 и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала.

Размер емкости 40*50*25 см.

Сливное отверстие диаметром 5 см расположено сверху слева.

В комплект входит переливная трубка.

АКЦИЯ! В комплект к моечной ванне идет стенд TGT 612 размером 82*69,5*54 см.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 35 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	120
Высота, см.	4
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	60



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 60*50*32,5 Angelo Po 14L16SL

Ванна моечная с одним гнездом и с поверхностью для сушки из нержавеющей стали AISI 304.

Все углы закруглены для простой очистки.

Раковина размером 60*50*32,5 см.

Моечная ванна располагается справа.

Дренажное отверстие расположено слева.

Есть отбортовка рабочей поверхности.

Полка с дверьми из нержавеющей стали и расположена на высоте 180 мм от пола.

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках- трубах диаметром 50 мм из нержавеющей стали AISI 304.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	175
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	50
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм. Высота, на которой осуществляется подключение, 41 см.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	90
Вес нетто, кг.	31
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	70
Вес брутто, кг	33



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 60*50*32,5 см с каркасом из нержавеющей стали Angelo Po 14L16DL

Ванна моечная с одним гнездом и с поверхностью для сушки из нержавеющей стали AISI 304.

Все углы закруглены для простой очистки.

Раковина размером 60*50*32,5 см.

Моечная ванна располагается слева.

Дренажное отверстие расположено справа.

Есть отбортовка рабочей поверхности.

Полка с дверьми из нержавеющей стали и расположена на высоте 180 мм от пола.

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках- трубах диаметром 50 мм из нержавеющей стали AISI 304.

Технические характеристики:

Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	70



Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая Angelo Po 08L16

Ванна моечная с одним прессованным гнездом из нержавеющей стали.

Одна ванна.

Открытый стенд.

Для защиты от брызг установлена отбортовка.

Устанавливается на трубчатых ножках диаметром 50 мм.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	49
Высота упаковки, см.	77
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм. Высота, на которой осуществляется подключение, 39 см.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	80
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	70
Вес брутто, кг	23



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://angelopo.nt-rt.ru/> || apb@nt-rt.ru